



# Fiche Technique Indigo EPI RD

Ö

Spot à encastrer EPI RD - Indigo - Noir - 7W - 3000K - 571Lm

Réf DO466WW05 **50.75€**TTC\*

https://www.domomat.com/57412-spot-a-encastrer-epi-rd-indigo-noir-7w-3000k-571lm-indigo-do466ww05.html

Ö

Spot à encastrer EPI RD - Indigo - Noir - 7W - 4000K - 599Lm

Réf DO466NW05 50.75€TTC\*

https://www.domomat.com/57417-spot-a-encastrer-epi-rd-indigo-noir-7w-4000k-599lm-indigo-do466nw05.html



Spot à encastrer EPI RD - Indigo - Blanc - 7W - 3000K - 571Lm

Réf DO466WW30 **50.75€**TTC\*

https://www.domomat.com/57418-spot-a-encastrer-epi-rd-indigo-blanc-7w-3000k-571lm-indigo-do466ww30.html



Spot à encastrer EPI RD - Indigo - Blanc - 7W - 4000K - 599Lm

Réf DO466NW30 **50.75€**TTC\*

https://www.domomat.com/57419-spot-a-encastrer-epi-rd-indigo-blanc-7w-4000k-599lm-indigo-do466nw30.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Spot encastrable intérieur Indigo chez Domomat!



<sup>\* :</sup> Prix sur le site Domomat.com au 02/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.


#### **DOWNLIGHTS RÉSIDENTIEL**



# **EPI RD**

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	т° (К)	Nominal Lumen	System Lumen
DO466WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	3000К	750 Lm	571 Lm
DO466WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	3000К	750 Lm	571 Lm
DO466NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	4000K	800 Lm	599 Lm
DO466NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	4000K	800 Lm	599 Lm





NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (70mm)



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.

UGR <19 UGR inférieur à 19.



RG1.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°.

## FICHE TECHNIQUE

### **DOWNLIGHTS RÉSIDENTIEL**





Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 150mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com