

Fiche - 090492 - Legrand



Boitier étanche 2 postes Plexo Legrand - IP66 - Gris - Composable

Réf 090492

37.69€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98625-boitier-etanche-2-postes-plexo-legrand-ip66-gris-composable-legrand-090492.html>

Le produit Boitier étanche 2 postes Plexo Legrand - IP66 - Gris - Composable est en vente chez Domomat !



Boîtier étanche 2 postes verticaux Plexo IP66 composable - gris

REF. 0 904 92

PLEXO

LEGRAND



Plexo 66 composable, boîtier étanche pour lieux humides, permet l'installation en saillie des mécanismes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîtier 2 postes verticaux Plexo 66 composable
- IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
- Dimensions : largeur 97mm x longueur 192mm x profondeur 42mm - En cas de besoin de bouchons d'étanchéité, commander les références 098043 et 097943 - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
- Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
- Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Boîtier apparent	Transparent	Non
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Non	Avec cadre de recouvrement	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Avec entrée de câble	Oui
Nombre d'unités	2	Avec entrée de câble	Oui
Sens de montage	Vertical	Avec insertion de raccord à écrou	Oui
Forme	Rectangulaire	Résistant aux chocs	Oui
Matériau	Plastique	Classe de protection (IP)	IP66
Qualité du matériau	Thermoplastique	Largeur d'appareil	97 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur d'appareil	192 mm
Traitement de surface	Non traité	Profondeur d'appareil	42 mm
Finition de la surface	Brillant	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Couleur	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-20-40 °C
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température de stockage	-20-40 °C
		EAN/Gencode	3245060904920