

## Fiche 100215 Miidex




**Spot LED Modular Miidex - 30W -  
4000K - Noir**

Réf 100215

**82.50€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98079-spot-led-modular-miidex-30w-4000k-noir-vision-el-100215.html>

*Le produit Spot LED Modular Miidex - 30W - 4000K - Noir  
est en vente chez Domomat !*



## MODULAR SPOT LED NOIR 30W - 4000K



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 90  
 Lumens / watt : ≈ 80 Lm/w


### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC  
 Fréquence : 50~60Hz  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -20 °C- +40 °C/10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Angle : 23°  
 Matériaux utilisés : Aluminium  
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
 ON/OFF > 100 000  
 Indice de protection IP : IP20  
 Poids Net : ≈0,485Kg

Ref. 100215

Produit : Spot LED  
 Finition extérieure : Noir  
**Lumens : 2400 Lm**  
 Puissance absorbée : 30W  
 Puissance restituée : ≈270W  
 Température couleur : 4000K  
**Dimmable : Non**  
 Orientable : Oui (avec modules de fixation)  
 Dimension : Ø75 x 165 mm  
 Emballage : Boite  
 EAN : 3701124430366

### Dimensions



### Modules de fixation\*

\*connecteur repiquable inclus PNE



Réf : 100220  
Fixation rail



Réf : 100221  
Encastré



Réf : 100222  
En saillie



Réf : 100223  
Suspension

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.