

Fiche ampoule LED Miidex




**Ampoule LED Miidex - GU10 - 15W -
1350Lm - 4000K**

Réf 100254

13.61€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/97831-ampoule-led-miidex-gu10-15w-1350lm-4000k-vision-el-100254.html>

*Le produit Ampoule LED Miidex - GU10 - 15W - 1350Lm - 4000K
est en vente chez Domomat !*



AMPOULE LED ES111 GU10 15W - 1350 LM - 4000K


REF : 100254



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : 
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Facteur de puissance = 0,5
Allumage : Immédiat
Angle : 38°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures
ON/OFF > 125 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0,139 Kg
Nouveauté : données en cours de validation

Ref. 100254

Culot : ES111 GU10

Finition : Blanc

Lumens : 1350 Lm

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈135W

Dimmable : Non


Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø110 x 66 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124430755

Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.