



Fiche 3M 2060

Ruban de masquage 3M - Longueur 50m - Vert


Réf 206038



À partir de **7.90€^{TTC*}**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67298-13390-ruban-de-masquage-3m-longueur-50m-vert-3m-pouyet-206038.html#/dimension-36x50>

*Le produit Ruban de masquage 3M - Longueur 50m - Vert
est en vente chez Domomat !*



Février 2018

Ruban de masquage 3M™ 2060

Description



Le ruban de masquage 3M™ 2060 est un ruban à l'adhésion très forte dédié aux travaux de peinture sur des surfaces difficiles, rugueuses, ou à utiliser en conditions de températures froides. Il peut être utilisé pour peindre sur ou avec des vernis. Peut être retiré proprement de la surface jusqu'à 3 jours après la pose. Usage intérieur et extérieur.

Caractéristiques produit	
Support	Papier crépé
Adhésif	Caoutchouc
Longueur de rouleau standard	50 m
Couleur	Vert

Propriétés Physiques typiques	Valeur	Méthode
Épaisseur totale	150 µm	ASTM D-3652
Adhésion sur acier	3,4 N/cm	ASTM D-3330
Charge à la rupture	45 N/cm	ASTM D-3759
Élongation à la rupture	9 %	ASTM D-3759

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

Précautions

Ne pas utiliser sur des plaques de plâtre, papiers peints ou autres surfaces délicates.

Ne pas utiliser sur du parquet bois.

Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion

En cas de doute faire un essai préalable dans une zone dissimulée

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Caractéristiques /Avantages / Bénéfices

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif caoutchouc	Adhésion immédiate	Adhère facilement aux surfaces et évite le soulèvement ou le rebiquage du ruban. Contribue à réduire les reprises.
Support papier crépé	Conformabilité	Pose facile. Contribue à la réduire le temps global du projet.
Papier imprégné	Décollage facile	Manipulation facile, aide à réduire le gaspillage.
	Résiste aux solvants et à l'eau	Empêche la peinture de traverser. Contribue à réduire les reprises. Résiste à l'écaillage de la peinture et des vernis. Peut être appliqué à des températures <10°C
Traitement du dos	Déroulage contrôlé	Facile à utiliser, déroulage fluide

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.