



## Fiche 3M 2090

Ruban de masquage 3M - Longueur  
50m - Bleu


Réf 209024

À partir de **8.09€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/67275-13384-ruban-de-masquage-3m-longueur-50m-bleu-3m-pouyet-209024.html#/dimension-36x50>

*Le produit Ruban de masquage 3M - Longueur 50m - Bleu  
est en vente chez Domomat !*



Février 2018

# Ruban de masquage 3M™ 2090

## Description



Le ruban de masquage 3M™ 2090 est un ruban d'adhésion moyenne dédié au masquage pour les travaux de peinture sur de multiples surfaces dont : les murs et moulures, les boiseries, le métal et le verre. Il peut se retirer sans traces jusqu'à 14 jours après installation, même en exposition directe au soleil. Pour usage intérieur et extérieur.

| Caractéristiques produit     |              |
|------------------------------|--------------|
| Support                      | Papier crépé |
| Adhésif                      | Acrylique    |
| Longueur de rouleau standard | 50 m         |
| Couleur                      | Bleu         |

| Propriétés typiques     | Physiques | Valeur   | Méthode     |
|-------------------------|-----------|----------|-------------|
| Épaisseur totale        |           | 130 µm   | ASTM D-3652 |
| Adhésion sur acier      |           | 1,9 N/cm | ASTM D-3330 |
| Charge à la rupture     |           | 49 N/cm  | ASTM D-3759 |
| Élongation à la rupture |           | 7 %      | ASTM D-3759 |

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

## Précautions

Ne pas utiliser avec ou sur des vernis nitrocellulose.  
Ne pas utiliser sur papier peint ou autre surface fragile.  
Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion  
En cas de doute faire un essai préalable

# 3M Construction & Home Improvement Markets

## Product Information Sheet

### Caractéristiques /Avantages / Bénéfices

| Caractéristiques     | Avantages                        | Bénéfices  |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Adhésif Acrylique    | Résistance de transfert adhésif  | Adhère facilement à toutes surfaces et reste intact lors du retrait. Gain de temps et d'effort                                   |
|                      | Stabilité à la lumière et aux UV | Retrait sans traces. Gain de temps.  |
|                      | Adhésion moyenne                 | Facile à utiliser.   |
|                      | Adhésion contrôlée               | Adhésion stable dans le temps permettant un retrait sûr et sans traces. Contribue à gagner de temps. Résultat de grande qualité. |
| Support papier crépé | Surface lisse                    | Surface de contact constante et grande tenue.  |
|                      | Conformabilité                   | Pose facile. Epouse bien les surfaces. Gain de temps.  |
|                      | Solide                           | Retrait sans se déchirer.  |
| Papier imprégné      | Décollage facile                 | Manipulation facile, aide à réduire le gaspillage.   |
|                      | Résiste aux solvants et à l'eau  | Pas de nettoyage : empêche la peinture de traverser et l'adhésif de se ramollir et transférer quand le ruban est humide.         |
| Traitement du dos    | Déroulage contrôlé               | Facile à utiliser, déroulage fluide  |

#### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.