



Fiche 3M P3630

**Ruban de masquage 3M - Longueur
50m - Beige**


Réf P363018

À partir de **2.33€^{TTC*}**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/67336-13394-ruban-de-masquage-3m-longueur-50m-beige-3m-pouyet-p363018.html#/dimension-36x50>

*Le produit Ruban de masquage 3M - Longueur 50m - Beige
est en vente chez Domomat !*



Masquage professionnel 3M™ P3630



Description

Le ruban de masquage 3M™ P3630 est un adhésif au pouvoir collant moyen, idéal pour les opérations de masquage ou de protection pendant les chantiers de peinture, plâtrage, carrelage ou encore le traitement du bois. Il peut être retiré sans trace jusqu'à 3 jours après la pose. Usage intérieur uniquement.

Caractéristiques produit	
Support	Papier moyennement crêpé
Adhésif	Caoutchouc naturel
Longueur de rouleau standard	50 m
Couleur	Beige

Propriétés typiques	Physiques	value	Method
Épaisseur totale		115 µm	AFERA 5006
Adhésion sur acier		2.2 N/cm	AFERA 5001
Charge à la rupture		40 N/cm	AFERA 5004
Élongation à la rupture		8%	AFERA 5004

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

Stockage

Pour obtenir les meilleures performances, stocker ce produit dans des conditions normales à 21°C / 50% d'humidité relative, dans son emballage d'origine. A utiliser dans l'année qui suit son achat.

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Précautions

Ne pas utiliser sur les papiers peints et les surfaces délicates.

Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion

En cas de doute faire un essai préalable.

Features/Advantages/Benefits

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif caoutchouc	Adhésion immédiate	Adhère facilement aux surfaces
	Fort maintien	Évite le soulèvement ou le rebiquage du ruban, contribue à gagner du temps.
Support papier crêpé	Conformabilité	Manipulation facile
Traitement saturant	Résiste aux solvants et à l'humidité	Évite le suitement de la peinture, contribue à éviter les retouches.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.