

Fiche - 4888C - Comelit




Centrale vidéo simplebus Comelit - 4 sorties - 12VCD

Réf 4888C

405.30€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113700-centrale-video-simplebus-comelit-4-sorties-12vcd-comelit-4888c.html>

Le produit Centrale vidéo simplebus Comelit - 4 sorties - 12VCD est en vente chez Domomat !



**4888C****CENTRALE VIDÉO SIMPLEBUS1**

SIMPLEBUS2

Centrale vidéo couleur permettant la connexion du signal bus venant de platine de rue à 4 sorties pour moniteurs. Possibilité de relier jusqu'à 100 appareils, combinés audio et/ou moniteur vidéo pouvant être distribués sur les 4 sorties. Equipé de LEDS de signalisation des courts-circuits sur les sorties . Fourni une alimentation 12VDC pour connexions annexes de commutateur ou relais. Livré avec de 4 bornes de fin de ligne art. 1216. Boîtier à 8 modules DIN. Alimenté par le réseau 230V. Dimensions: 140x140x67 mm (8 modules DIN).



4888C

CENTRALE VIDÉO SIMPLEBUS1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230VAC / 50÷60Hz
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Yes
Nombre modules DIN (n°)	8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	800
----------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	67
Largeur (mm)	140
Profondeur (mm)	140
Matériaux de construction	Makrolon 9425
Couleur du produit	Blanc RAL9010
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
---------------------------------	-----

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	700
------------------------------------	-----