

## Fiche - 51249 - Aric

---

**Dalle LED Aric - 600x600 mm - IP66 -  
36W - 3600LM - 4000K - Blanc**

Réf 51249

**140.26€<sup>TTC\*</sup>**



---

Voir le produit : <https://www.domomat.com/109859-dalle-led-aric-600x600-mm-ip66-36w-3600lm-4000k-blanc-aric-51249.html>

*Le produit Dalle LED Aric - 600x600 mm - IP66 - 36W - 3600LM - 4000K - Blanc  
est en vente chez Domomat !*





# Dalle LED IP66 IK07 36W 4000K

Panneau 600x600, driver IP65 50000h séparé fourni  
Code : **51249**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP66
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Faisceau</b>	95 °
<b>Flux lumineux total</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W

<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	cadre aluminium blanc 9003	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B10 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	192 LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	3.4 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	36 W / 36 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 160 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Dalle LED IP66 Classe 3 - alimentation fournie IP65 Cl.2 Connexion sans outil.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Cable H05RN-F, Lg 0,8m avec Alimentation et connecteur rapide 1/4 de tour
<b>Facteur de puissance</b>	0,95		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	