

Fiche réglette LED Miidex




**Réglette étanche LED Miidex - 35W -
4000K - 4200LM - IP65 - 1200mm -
Traversant**

Réf 757921

50.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99634-reglette-etanche-led-miidex-35w-4000k-4200lm-ip65-1200mm-traversant-vision-el-757921.html>

*Le produit Réglette étanche LED Miidex - 35W - 4000K - 4200LM - IP65 - 1200mm -
Traversant
est en vente chez Domomat !*



DANUBE

ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 35W - 4200 LM - 4000K - 1255MM



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈120 Lm/w
 Angle : 120°
 Indice UGR : < 21
 ULR : <10%

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
 Facteur de puissance > 0,93
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : >95%
 Température et humidité de travail :
 -20 °C- +40 °C/10%-65%
 Allumage : Immédiat
 Matériaux utilisés : Polycarbonate
 Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
 Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
 ON/OFF > 50 000
 Indice de protection IP : IP65
 Indice de protection IK : IK10
 Poids Net : 0,698 Kg
 THD : 10,7%

Ref. 757921

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Lumens : 4200 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 1255 x 59 x 61 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124426819

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier


UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Garantie MIIDEX LIGHTING : 2ans



Extension de garantie à 5 ans possible, un coût de 15% sur votre prix initial sera ajouté : **Référence 150121**

Dimensions



Connectiques

Tubulaire pré-cablé (Accessoires de connection fournis)



- Traversant jusqu'à 28 boîtiers (de même référence)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique