

## Fiche 77614 Miidex



**Dalle plafond LED - 18W - 3000 K - Blanc**

Réf 77614 **33.37€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/37951-dalle-plafond-led-18w-3000-k-blanc-vision-el-77614.html>




**4 Dalles plafond LED Miidex - 18W - 3000 K - Blanc**

Réf 77614x4 **142.55€<sup>TTC\*</sup>**


<https://www.domomat.com/107733-4-dalles-plafond-led-miidex-18w-3000-k-blanc-vision-el-77614x4.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Dalle / Pavé lumineux Vision EL  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

## GALAXIE PLAFONNIER LED 295x295mm - BLANC 18W - 1440LM - 3000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Connecteur repiquable

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : >90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / Watt : 80 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail : -20°C - 45°C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures  
Maintien du flux :  $L_{70}$  50'000h  $B_{10}$   
Poids Net : 0.600Kg  
Indice de protection IP : IP40/20  
Indice de protection IK : IK06

### Options




### Ref. 77614

Produit : Plafonnier Led  
Finition extérieure : Blanc  
**Lumens : 1440 Lm**  
Puissance absorbée : 18W  
Puissance restituée : 160W  
\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation  
Température couleur : 3000K  
Dimensions (L x l x H) : 295 x 295 x 10 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124416582  
UV : pas d'émission d'UV  
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

**\*\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

### Paramètres Driver ENEC

Dimensions Driver (L x l x H) : 111 x 42 x 25,5 mm  
Input : 220-240V AC~ / 0,13A 50/60Hz  
Output : CC410mA / 30-42V DC / 50VDC max  
PF : >0,5  
ta : 40°C  
tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.