

Fiche - LX02092002 - Luxolum




**Plafonnier LED intérieur noir
Luxolum - 9W - 500LM - 105x45 -
3000K - Dimmable**

Réf LX02092002

50.22€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110864-plafonnier-led-interieur-noir-luxolum-9w-500lm-105x45-3000k-dimmable-luxolum-lx02092002.html>

*Le produit Plafonnier LED intérieur noir Luxolum - 9W - 500LM - 105x45 - 3000K -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*





9 W

500 lm

UGR
<19

IRC >90

IP40

3000K

F

SKU : **LX02092002**

Encastré architectural noir 9W 3000K 37X97 mm dim



Intérieur > Spot Encastré

Intérieur > Downlight

Encastré architectural 9W. Ambiance contemporaine pour ce downlight basse luminance qui complète parfaitement les autres produits de la gamme Line UGR<19

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir

Données électriques

| | |
|------------------------------|-------|
| Puissance totale (W) | 9 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Triac |

Données photométriques / LEDS

| | |
|---|---------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | - |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>4 |
| IRC | >90 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 500lm (3000K) |

Données physiques et mécaniques

| | |
|--|-----------------------|
| Dimensions (mm) | 105 x 45 x 51 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Min. : 37 Max. : 97 |
| Poids (kg) | 0.24 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 60 |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Indice(s) de protection IP | IP40 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non recouvrable |

Durée de vie

| | |
|------------------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|------------------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Angle de distribution | 36° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier simple sur le produit |
| Autres commentaires | Dimension encastrement 97mmx37mm |

