Fiche Wiser - CCTFR6001

Actionneur de chaudière Wiser Schneider - 1 canal - 220V

Réf CCTFR6001

54.59€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/56469-actionneur-de-chaudiere-wiser-schneider-1-canal-220v-schneider-electric-cctfr6001.html

Le produit Actionneur de chaudière Wiser Schneider - 1 canal - 220V est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche technique du produit
Caractéristiques

CCTFR6001
Boiler relay Wiser single channel

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Fonction produit	Relais
Fonction de l’appareil	Contrôle
Nombre de canaux	1
Compatibilité de gamme	Wiser - Home Touch

Complémentaires

Limites de la tension d'alimentation	220…240 V CA 50 Hz
Calibre du fusible à associer	3 A
Courant commuté maximum	sur résistive charge 2 A pour 230 V AC sur inductive charge 1 A pour 230 V AC
Courant de charge maximal	2,5 A
Type de réseau de communication	Sans fil 2,4 GHz radio
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
[Sd] domaine de détection	30 m
Type de commande	Bouton pour emergency heating Bouton pour mise en service
Signalisation locale	Connection status: 1 LED (green, amber and red) Chauffage: 1 LED (vert)
Type de sortie	1 sortie alimentation électrique for Wiser Home Touch 1 digital boiler interface with OpenTherm protocol 1 relais
Raccordement de l'appareil	Boiler
Classe de logiciel	Class A
Désignation de l'essai	Ball pressure 92 °C
Emplacement de montage	Montage mural
Hauteur	93 mm
Largeur	148 mm
Profondeur	31 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Humidité relative	25…90 % opération 15…95 % stockage
Température de fonctionnement	0…45 °C
Température ambiante de stockage	-10…55 °C
Degré de pollution	2
Directives	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2011/65/UE - directive RoHS
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	248 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois