



IPBCAMS02FA

CAM. IP ALL IN ONE 2MP, 3,6 MM, IR 25 M



SMART
SERIE

Caméra IP all-in-one couleur Jour/Nuit, optique fixe de 3.6 mm, résolution FULL-HD (1080p)@20 ips, habillage étanche IP66, 2 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 25m (Smart IR), compatible ONVIF 2.4.



IPBCAMS02FA

CAM. IP ALL IN ONE 2MP, 3,6 MM, IR 25 M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Champ de vision horizontal (°)	86
Champ de vision vertical (°)	45
Champ de vision diagonale (°)	102
Shutter électronique (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Oui
Sensibilité (lux)	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Résolution vidéo (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Nombre d'images par secondes	20fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	3
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Zones de masquage (n°)	3
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)



IPBCAMS02FA

CAM. IP ALL IN ONE 2MP, 3,6 MM, IR 25 M

FONCTIONS

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Ext, Intérieur, Manuel
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Nombre LED IR / Distance d'éclairage	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
	IP66
Réglage 3 axes	Oui
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Hauteur (mm)	75
Largeur (mm)	77
Profondeur (mm)	170
Poids du produit (g)	770
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



IPBCAMS02FA

CAM. IP ALL IN ONE 2MP, 3,6 MM, IR 25 M

ACCESSOIRES



JBSFIX66A BOX MÉTAL CAM. FIX SÉRIE SMART, IP66

Box en métal pour la fixation des caméras à optique fixe de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, indice de protection IP66.



PMS01A ÉTRIER DE MÂT POUR BOÎTE DE DÉRIVATION D'EXTÉRIEUR

Étrier de fixation des boîtes de jonction art. JBSVARI66A, JBSFIX66A sur mât.



JBS01PA BOX EN PLASTIQUE CAM. ALL IN ONE SÉRIE SMART

Box en plastique pour la fixation des caméras all-in-one de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B.