



**IPDCAMS02FA**

**CAM. IP MINIDOME 2MP, 3,6 MM, IR 20 M**



**SMART  
SERIE**

Caméra IP minidôme couleur Jour/Nuit, optique fixe de 3.6 mm, résolution FULL-HD (1080p)@20 ips, habillage étanche IP66, 18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 20m (Smart IR), compatible ONVIF 2.4.



**IPDCAMS02FA**

**CAM. IP MINIDOME 2MP, 3,6 MM, IR 20 M**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capteur	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Champ de vision horizontal (°)	86
Champ de vision vertical (°)	45
Champ de vision diagonale (°)	102
Shutter électronique (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Oui
Sensibilité (lux)	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Résolution vidéo (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Compression vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Nombre d'images par secondes	20fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	3
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**FONCTIONS**

Détection de mouvements (zones)	396
Zones de masquage (n°)	3
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)



**IPDCAMS02FA**

**CAM. IP MINIDOME 2MP, 3,6 MM, IR 20 M**

**FONCTIONS**

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Ext, Intérieur, Manuel
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Oui

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Nombre LED IR / Distance d'éclairage	18 led 14 μ / 20m (Smart IR)
	IP66
Réglage 3 axes	Oui
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	10.2
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Diamètre (mm)	93
Hauteur (mm)	74
Poids du produit (g)	400
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Minidome
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



**IPDCAMS02FA**

**CAM. IP MINIDOME 2MP, 3,6 MM, IR 20 M**

**ACCESSOIRES**



**JBSFIX66A**

**BOX MÉTAL CAM. FIX SÉRIE SMART, IP66**

Box en métal pour la fixation des caméras à optique fixe de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, indice de protection IP66.



**PMS01A**

**ÉTRIER DE MÂT POUR BOÎTE DE DÉRIVATION D'EXTÉRIEUR**

Étrier de fixation des boîtes de jonction art. JBSVARI66A, JBSFIX66A sur mât.



**WMSFIX01A**

**ÉTRIER MINIDOME CAM. FIX SÉRIE SMART**

Étrier pour la fixation murale des caméras minidôme à optique fixe de la série Smart art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHDCAMS05FA, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B.