

## Fiche - LX02112002 - Luxolum



**Plafonnier LED intérieur carré noir  
Luxolum - 11W - 600LM - 75x75 -  
3000K - Dimmable**

Réf LX02112002

**56.50€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110860-plafonnier-led-interieur-carre-noir-luxolum-11w-600lm-75x75-3000k-dimmable-luxolum-lx02112002.html>

*Le produit Plafonnier LED intérieur carré noir Luxolum - 11W - 600LM - 75x75 - 3000K -  
Dimmable  
est en vente chez Domomat !*





11 W

600 lm

UGR  
<19

IRC >90

IP40

3000K

F

SKU : LX02112002

Encastré architectural noir 11W 3000K 67X67 mm dim



**Intérieur** > Spot Encastré

**Intérieur** > Downlight

Downlight led Encastré , carrée blanc basse luminance noir. contemporain et architectural, il est dimmable sur triac. low glare UGR<19 Plafonnier LED, Encastré architectural, dimmable triac

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	11
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Triac

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>UGR</b>	<19
<b>Type de source</b>	-
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>90
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	600lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	75 x 75 x 51
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 67   Max. : 67
<b>Poids (kg)</b>	0.26
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	60
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Noir
<b>Indice de protection IK</b>	IK06
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP40
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non recouvrable

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	36°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier simple sur le produit
<b>Autres commentaires</b>	Diamètre d'encastrement : 67mm x 67mm

