

Fiche Hager NFT720



**Disjoncteur Hager- 1P+N - 20A -
6-10kA - Type C**

Réf NFT720

58.75€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59592-disjoncteur-hager-1pn-20a-6-10ka-type-c-hager-nft720.html>

*Le produit Disjoncteur Hager- 1P+N - 20A - 6-10kA - Type C
est en vente chez Domomat !*





Disj.1P+N 6-10kA C-20A 1m

NFT720



Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFT716

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôle protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N
Courbe	C

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes décalées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi U_e	230/240 V

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension maxi d'utilisation	253 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous 230V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure de service I_{cs} AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure de service I_{cs} AC selon IEC 60947-2	75 %
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} AC selon IEC 60947-2	10 kA
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} AC selon IEC 60947-2	10 kA
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} sous 240V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10 I_n

Caractéristiques

Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13/1,45 In
--	--------------

Courant / température

Courant assigné à -15°C	23,6 A
Courant assigné à -20°C	24 A
Courant assigné à 0°C	22,5 A
Courant assigné à 10°C	21,7 A
Courant assigné à -10°C	23,3 A
Courant assigné à 15°C	21,3 A
Courant assigné à 20°C	20,9 A
Courant assigné à 25°C	20,4 A
Courant assigné à -25°C	24,4 A
Courant assigné à 30°C	20 A
Courant assigné à 35°C	19,7 A
Courant assigné à 40°C	19,4 A
Courant assigné à 45°C	19 A
Courant assigné à 5°C	22,1 A
Courant assigné à -5°C	22,9 A
Courant assigné à 50°C	18,7 A
Courant assigné à 55°C	18,3 A
Courant assigné à 60°C	18 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	1,7 W
Puissance dissipée totale sous IN	3,3 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000

Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	84,7 mm
Longueur	96,1 mm
Largeur produit installé	17,7 mm

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,9Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Démontabilité basse pour produits modulaires	oui
Démontabilité haute pour produits modulaires	oui
Approprié pour montage encastré	oui

Connexion

Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75/10 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75/16 mm ²

Standards

Texte norme	EN 60898-1
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats