



Fiche Schneider - PKF16F435



Socle de prise inclinée PratiKa Schneider - 16A - 3P+N+T -380-415V CA - IP44 - A vis

Réf PKF16F435

12.06€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/57477-socle-de-prise-inclinee-pratika-schneider-16a-3pnt-380-415v-ca-ip44-a-vis-schneider-electric-pkf16f435.html

Le produit Socle de prise inclinée PratiKa Schneider - 16A - 3P+N+T -380-415V CA - IP44 - A vis est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit PKF16F435 Caractéristiques

PratiKa - socle de prise inclinée -16A -3P+N+T -380-415 V CA- IP44 - à vis

Statut commercial: Commercialisé





Principales

		ĩ
Gamme	PratiKa	, c
Type de produit ou équipement	Prise	:-
Nom de l'appareil	Prise PratiKa	
Catégorie de fiche, prise	Basse tension	
Description des pôles	3P+N+T	5
Type de réseau	CA	-
Standard de prise	Industriel	E

Complémentaires

Montage sur panneau	neut
Incliné	remplacer ni ne peut
16 A	
380415 V	dme
50/60 Hz	יש
6 h	destinée
Enveloppe: polymère technique auto-extinguible	
Manchons: laiton	Cette documentation n'est pas
Vis imperdables	
14 mm²	ments
0,207 kg	
90 x 100 mm	
100 mm	
90 mm	lisabil
106 mm	- Spoor
Gris (RAL 7035)	non responsabilité
	Incliné 16 A 380415 V 50/60 Hz 6 h Enveloppe: polymère technique auto-extinguible Manchons: laiton Vis imperdables 14 mm² 0,207 kg 90 x 100 mm 100 mm 90 mm 106 mm

Code couleur tension	Rouge
Environnement	
Environnement Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2

IK08 se conformer à EN 62262

Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Tenue aux chocs IK

Embaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	173,9 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	9,9 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,908 kg
Hauteur de l'emballage 2	18 cm
Largeur de l'emballage 2	27 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	4,481 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois