

Fiche - LX01054406 - Luxolum



**Spot encastré LED Luxolum - 4,5W -
IP44 - Orientable - 3 CCT - Dimmable**

Réf LX01054406

26.52€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110995-spot-encastre-led-luxolum-45w-ip44-orientable-3-cct-dimmable-luxolum-lx01054406.html>

*Le produit Spot encastré LED Luxolum - 4,5W - IP44 - Orientable - 3 CCT - Dimmable
est en vente chez Domomat !*





SKU : LX01054406



Intérieur > Spot Encastré

Spot STORM PRO multi CCT (2700K, 3200K, 4000K à sélectionner sur le produit). Produit IP44 façade orientable avec une large collerette pour un meilleur recouvrement. Direct 230V et dimmable.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations

Données électriques

Puissance totale (W)	4.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3200K / 4000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	480lm (3200K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	90
Hauteur (mm)	49
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 85
Poids (kg)	0.21
Profondeur d'encastrement sous BA13	40
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Oui (25°)
Type de connexion	Bornier avec repiquage

Ambiance

