Fiche technique du produit
Caractéristiques

PRA10266W
Pragma - coffret en saillie 2 rang.24 modules - 125A - sans porte - blanc

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	550 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	2
Classe d'isolation thermique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip
Type of door	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	48
Puissance dissipée en W	67 W
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Câble ou tube Jonction Plaques découpées Plaques amovibles

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 35 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm² for earth 32 x 6 mm² pour terre 1 x 50 mm² for earth
Matière du coffret	Back part: technoplastic Face avant: techno plastique Back part: metal Front face: metal
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	Danemark Belgique France Norvège

Environnement

Tenue au feu	Back part: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 without door IK09 with door
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,75 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	54 cm
Longueur de l'emballage 1	64 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	141,6 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois