Fiche technique du produit PRA10267W Caractéristiques

Pragma - coffret en saillie 3 rang.24 modules -160A - sans porte - blanc

Statut commercial: Commercialisé





Principales

-		
Gamme	Pragma	
Type de produit ou équipement	Boîtier	
Type d'extensibilité	Coffret de répartition	
Largeur	550 mm	
Hauteur	600 mm	
Profondeur	148 mm	
Nb of 18 mm modules per row	24	
Nb of horizontal rows	3	
Classe d'isolation thermique	Classe II Double isolation	
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip	
Type of door	Sans	

Complémentaires

En saillie	est
48	
72	entat
76 W	— mnoo
160 A	ette d
DIN	
Jonction Plaques amovibles Plaques découpées Câble ou tube	on responsabilit
	48 72 76 W 160 A DIN Jonction Plaques amovibles Plaques découpées

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 35 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm² for earth 32 x 6 mm² pour terre 1 x 50 mm² for earth
Matière du coffret	Back part: technoplastic Face avant: techno plastique Back part: metal Front face: metal
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	Belgique France Norvège Danemark

Environnement

Tenue au feu	Back part: 750 °C Face avant: 750 °C	
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte	
Tenue aux chocs IK	IK08 without door IK09 with door	
Catégorie de surtension	II	
Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C	
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3	

Emballage

PCE
1
9,5 kg
63 cm
16 cm
69,3 cm
P12
8
89 kg
80 cm
80 cm
120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois