

SL 2008

Sèche-mains



+ LES PLUS

- Cellule infrarouge ou bouton poussoir
- Silencieux
- Classe II
- Carcasse ABS
- Protection thermique intégrée
- Compact

✓ APPLICATIONS

- Salle de sports
- Hôtels
- Locaux tertiaires

✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SL 2008



SL 2008 AUTO



SL 2008 SILVER

- Mise en marche et arrêt automatique.
- Contrôle par capteur infrarouge.
- Coque polycarbonate
- Moteur monophasé 230 V 50 Hz
- Protection moteur par thermo-fusible
- Classe II

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Puissance (W)	Mise en marche	Arrêt	Matière coque	Niveau sonore (dB(A))	Débit (m3/h)	Dimensions (mm) L x P x H	Poids (kg)
SL 2008	370 410	1875	Bouton poussoir	Temporisé 45 s	Polycarbonate	52	170	212 x 155 x 332	2,8
SL 2008 AUTO	370 411	1875	Cellule infrarouge	Retrait des mains	Polycarbonate	52	170	212 x 155 x 332	2,8
SL 2008 AUTO SILVER	370 409	1875	Cellule infrarouge	Retrait des mains	Polycarbonate	52	170	212 x 155 x 332	2,8

✓ INSTALLATION

