Fiche - VE312F - Hager

Coffret étanche vector Hager - 36 modules - 3 rangées - IP65

Réf VE312F

222.18€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/69409-coffret-etanche-vector-hager-36-modules-3-rangees-ip65-hager-ve312f.html

Le produit Coffret étanche vector Hager - 36 modules - 3 rangées - IP65 est en vente chez Domomat !



VE312F

Coffret étanche Vector IP55 3 rangées 36 modules h 552mm l 310mm

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	en saillie
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Modèle	
Nombre de modules	36
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Principales caractéristiques électriques	
Tension nominale	400 V
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	63 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	151 mm
Profondeur interne	151 mm
Hauteur produit installé	552 mm
Largeur produit installé	310 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	2,5 mm
Porte, couvercle	
Type de fermeture de la porte	Loquet
Indice de protection avec porte IP	65
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	without
Battant de porte	single
type de couvercle	door
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matières	
Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polystyrol (PS)
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Oui

Connexion	
Nombre d'entrée de câbles	12
Equipement	
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	3
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	46
Extension possible	Non
Porte pour transmission du signal	Oui
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	selon EN 60695-2-11: 750°C
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25…40 °C