

Fiche - ZCE01 - Télémécanique S




**Tête d'interrupteur de position
OsiSense Telemecanique Sensors -
Sans levier rappel de ressort métal**
Réf ZCE01

12.92€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/40030-tete-d-interrupteur-de-position-osisense-telemecanique-sensors-sans-levier-rappel-de-ressort-metal-telemecanique-sensors-zce01.html>

Le produit Tête d'interrupteur de position OsiSense Telemecanique Sensors - Sans levier rappel de ressort métal est en vente chez Domomat !







Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCE |
| Type de tête | Tête rotative |
| Accessoires associés | XCKD XCKP XCKT XCMD |
| Levier à associer | ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19 |

| | |
|----------------------------|--|
| Corps à associer | ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD37L5 ZCMD81L5 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCP31 ZCP21M12 ZCP37 ZCMD25L2 ZCMD21M12 ZCT27N12 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD21L08U78 ZCMD41L1 ZCMD37L1 ZCP27 ZCMD37L2 ZCMD41L2 ZCP28 ZCT21P16 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD21L1 ZCD28 ZCT21G11 ZCMD61M12 ZCP35 ZCD31 ZCMD25L1 ZCP26 ZCT26N12 ZCMD39L1 ZCP29 ZCD25 ZCT21N12 ZCD29M12 ZCD21M12 ZCMD81L2 ZCMD21L5 ZCP39 ZCMD81L1 ZCMD29L1 ZCT27G11 ZCD29 ZCMD29L5 ZCD27 ZCMD21L2 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCT25N12 ZCD35 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Sans levier rappel de ressort métal |
| Type d'approche | Approche latérale, 2 sens |

Complémentaires

| | |
|--------------------|------|
| Ouverture positive | Avec |
|--------------------|------|

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,524 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,985 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,51 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 39,92 g |
| Type d'emballage 2 | BAG |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 10 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 410,5 g |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 3840 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 169,3 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|