

Fiche Rapido ING Fixations



Boîte de 100 pitons de suspension Rapido pour béton direct ING Fixations - M8

Réf A188150 **29.83€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/62244-boite-de-100-pitons-de-suspension-rapido-pour-beton-direct-ing-fixations-m8-ing-fixations-a188150.html>



Boîte de 100 pitons de suspension Rapido pour béton direct ING Fixations - M6

Réf A188090 **29.83€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/62246-boite-de-100-pitons-de-suspension-rapido-pour-beton-direct-ing-fixations-m6-ing-fixations-a188090.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Chevilles ING Fixations
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Rapido®

Piton de suspension direct béton pour tige filetée

**Rapido**

Description

- Piton de suspension direct béton pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans de 10.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).

Les Matériaux



Béton

Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage réduit : gain de temps.
- Breveté.
- Fabriqué en France.

Applications

- Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, colliers sanitaires, colliers série lourde, climatisations, VMC, ...



Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND T	SURCOND T	FILET	PERÇAGE
RAPIDO DIRECT BETON M6 Bte de 100	A188090	Boîte de 100	Aucun	M6	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M7X150 Bte de 1...	A188100	Boîte de 100	Aucun	M7	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M8 Bte de 100	A188150	Boîte de 100	Aucun	M8	Ø 5,5 mm
RAPIDO DIRECT BETON M6 Sachet de 20	A853350	Sachet de 20	20 sachets	M6	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M7X150 Sachet ...	A853355	Sachet de 20	20 sachets	M7	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BETON M8 Sachet de 20	A853360	Sachet de 20	20 sachets	M8	Ø 5,5 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

Perçage diamètre réduit
Gain de temps



Bien positionner
les mains



Réglage de la visseuse : Couple fort et vitesse lente

Clé à chocs : Utilisation interdite



100 Kg

Charge pondérée avec un coefficient
de sécurité de 3 appliqué.