

## Fiche A9A26927



### Contact signal auxiliaire défaut ISD pour iC60

Réf A9A26927

**10.96€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/23410-contact-signal-auxiliaire-defaut-isd-pour-ic60--schneider-electric-a9a26927.html>

*Le produit Contact signal auxiliaire défaut ISD pour iC60  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

## A9A26927

### Caractéristiques

Acti9, iSD contact signal défaut 240...415VCA  
24...130VCC



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Contact défaut
Nom abrégé de l'appareil	ISD
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 415 V CA - 50/60 Hz 0,0416666666666667 à 130 V CC 1.5 A à 60 V CC 2 A à 48 V CC 0,25 à 24 V CC 0,25 à 240 V CA - 50/60 Hz
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	4 kV
Signalisation locale	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids	33 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Manuel de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------