

## Fiche a9xph424 Schneider

**Peigne à dents Acti9 iC60 Schneider**  
**- 4P - 24 modules de 18 mm**


Réf A9XPH424

**32.78€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/67689-peigne-a-dents-acti9-ic60-schneider-4p-24-modules-de-18-mm-schneider-electric-a9xph424.html>

*Le produit Peigne à dents Acti9 iC60 Schneider - 4P - 24 modules de 18 mm  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 24 modules de 18mm



A9XPH424

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Acti 9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	24

### Complémentaires

Nombre de voies	6 voies N + 3 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N 1 4P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	72 mm
Marquage	N L1 L2 L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension d'isolement	500 V CA se conformer à CEI 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Bas ou haut sur borne du type à cage Bas ou haut sur borne double
Pas de 9 mm	48
Largeur	430 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Environnement

Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-2
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	280,0 g
Hauteur de l'emballage 1	5,6 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	46,6 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	35
Poids de l'emballage 2	11,866 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	420
Poids de l'emballage 3	154,392 kg
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

# Garantie contractuelle

Garantie

18 mois