



Fiche adoucisseur Sentinel



Adoucisseur d'eau SUMO-1 Sentinel - 5,7L - 3/4" M - Sans électricité

Réf SUMO-1-SOFTENER **1,576.80€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/108326-adoucisseur-d-eau-sumo-1-sentinel-57l-34m-sans-electricite-sentinel-sumo-1-softener.html>




Adoucisseur d'eau SUMO-2 Sentinel - 15,6L - 3/4" M - Sans électricité

Réf SUMO-2-SOFTENER **1,877.45€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/108343-adoucisseur-d-eau-sumo-2-sentinel-156l-34m-sans-electricite-sentinel-sumo-2-softener.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Adoucisseur d'eau Sentinel
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 30/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Sentinel Sumo

Adoucisseur d'eau sans électricité

La gamme d'adoucisseurs SUMO constitue la solution haute performance, compacte, non-électrique et économique pour lutter contre les effets néfastes de l'entartrage des composants ECS : réduction d'échange de chaleur, pannes prématurées des appareils.

- **Conception compacte**

Offre une totale flexibilité pour son installation, même dans des espaces restreints

- **Non-électrique**



Nul besoin de raccordement ou câblage lors de l'installation ; ceci garantit un fonctionnement permanent de l'appareil pour une sérénité totale des ménages même en cas de coupures électriques !

- **Régénération rapide**

Régénère en seulement 11 à 16 minutes* pour éviter les longues et bruyantes régénérations la nuit

- **Technologie volumétrique**

Adoucit l'eau à la demande tout en consommant jusqu'à 75% de moins de sel et 25% de moins d'eau par rapport à la technologie chronologique



Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par les bonnes pratiques Sentinel



NETTOYER
AVEC LE
NETTOYANT
APPROPRIÉ



PROTÉGER
AVEC
L'INHIBITEUR
X100



PRÉSERVER
AVEC X100
QUICK TEST

Description et utilisation

La technologie innovante SUMO offre une solution compacte et sans électricité pour éliminer les problèmes liés à l'eau dure dont la réduction d'échange de chaleur, composants et appareils électroménagers en panne, robinets et douches entartrés.

Fonctionnement

Les adoucisseurs SUMO combinent 4 fonctions innovantes pour une plus grande performance et une efficacité supérieure à celle de nombreux autres adoucisseurs classiques.

- **Vanne de contrôle intelligente**

Fonctionne sans électricité et sans électronique, elle est optimisée pour favoriser des débits élevés et fournir un contrôle plus précis de toutes les étapes de fonctionnement

- **Résine haut rendement**

Garantit un traitement de l'eau encore plus efficace.

- **Cadran de réglage externe de la dureté**

Facilite le réglage précis de la dureté de l'eau de l'installation pour une utilisation de la capacité totale de la résine entre les régénérations.

- **Régénération rapide performante**

Mesure précisément la consommation d'eau des ménages et régénère en tout juste 11 à 16 minutes*, seulement lorsque cela s'avère absolument nécessaire pour une utilisation optimale de la résine entre les cycles et une consommation minimum d'eau.

*Selon le modèle

	Sumo 1	Sumo 2
Débit	1,8 – 2,4 m ³ /h	2,1 – 2,7 m ³ /h
Volume de résine	5,7 litres	15,6 litres
Capacité d'échange	13,6°Th F/m ³	33°Th F/m ³
Raccordement (entrée / sortie)	3/4" M	3/4" M
By-pass	Inclus	Inclus
Dureté maximale	52,5° Th F	85° Th F
Production de l'eau adoucie	Flux ascendant	Flux ascendant
Type de régénération	Contre-courant	Contre-courant
Mode de fonctionnement	Volumétrique	Volumétrique
Eau consommée pendant la régénération	25 litres	38 litres
Durée de la régénération	11 minutes	16 minutes
Réserve de sel	20 kg en blocs / 22 kg de pastilles	38 kg en blocs / 40 kg de pastilles
Sel utilisé pendant la régénération	0,27 kg	0,59 kg

Dimensions en mm avec by-pass



Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes - 16 rue Albert Einstein - 77420 Champs sur Marne

Vous avez des questions? Contactez-nous +33(0)164152245 www.sentinelprotects.com.



@SentinelHQ



SentinelCPM