

Fiche Aldes 11022333



Extracteur de conduit In Line XS
Aldes - Ø160 mm - 520m³/h - Blanc
Réf 11022333

159.67€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67583-extracteur-de-conduit-in-line-xs-aldes-o160-mm-520m3h-blanc-aldes-11022333.html>

Le produit Extracteur de conduit In Line XS Aldes - Ø160 mm - 520m³/h - Blanc est en vente chez Domomat !



Ventilateur de conduit

11022333

IN LINE XS 160

IN LINE XS est un ventilateur de conduit compact pour une ou plusieurs pièces. Son bloc moteur démontable facilite le montage et la maintenance.



IN LINE XS

PLUS PRODUIT

- compact,
- installation et maintenance faciles grâce au bloc moteur démontable,
- silencieux : à partir de 27 dB(A).



Principes de fonctionnement

IN LINE XS est un ventilateur de conduit adapté à l'extraction ou à l'insufflation d'air dans une ou plusieurs pièces. Il peut fonctionner sur 1 ou 2 vitesses de ventilation, commandé par un inverseur ou un variateur de tension.

Description produit

IN LINE XS est un ventilateur de conduit qui permet de ventiler une ou plusieurs pièces en habitat et petit tertiaire : sanitaires, buanderie, cave, cuisine... IN LINE XS fonctionne en extraction ou en insufflation d'air sur des réseaux de gaines circulaires et peut être installé en tout point du réseau de ventilation. Il offre jusqu'à 2 vitesses de ventilation si l'on raccorde un inverseur et peut fonctionner avec un variateur de tension.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- raccordement à un conduit amont et aval,
- montage toute position,
- fixation à une paroi via la platine de montage,
- montage possible en série pour plus de pression ou en parallèle pour plus de débit,
- apport d'air neuf dans les espaces ventilés par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte,
- température du local d'installation comprise entre 1°C et 40°C,
- température maximum de l'air extrait : 60°C.

Argumentaire référence

- Application :
 - Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,
 - Permet l'extraction ou l'insufflation,
 - Installation en tout point du réseau,
 - Habitat (sanitaire, cuisine, buanderie, cave...) et petit tertiaire.
- Description :
 - Ventilateur de conduit,
 - Matière: ABS,
 - Moteur monophasé 2 vitesses,
 - Bloc moteur démontable.

Caractéristiques principales

- matière : ABS,
- 4 modèles : de Ø 100 mm à Ø 160 mm pour des débits maximum de 190 à 520 m³/h,
- bloc moteur démontable,
- moteur monophasé 2 vitesses sur roulement à billes,
- protection thermique intégrée.

Ventilateur de conduit

11022333

IN LINE XS 160

Composition des kits

- vis et cheville;4

Accessoires

Désignations	Références
Inverseur VMC	11022030
Variateur de vitesse 1,5 A	11022358

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Durée de vie (h)	Nombre de vitesses	Type de moteur
11022333	40000	2	AC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Poids (kg)
11022333	233	295	250	250	160	160	295	2,65



Encombrement en mm

Données aérauliques

Références	Débit en vitesse max (m3/h)	Débit en vitesse min (m3/h)
11022333	520	405

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m en vitesse max (dB(A))	Pression acoustique à 3 m en vitesse min (dB(A))
11022333	44	33

Données thermiques

Références	Puissance max (W)
11022333	60

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Puissance min (W)	Tension
11022333	50/60	IPX4	2	0,3	30	220/240

Données réglementaires


Références	Classe de l'isolation électrique
11022333	Classe 2

Ventilateur de conduit

11022333

IN LINE XS 160

Courbes



Courbe aéraulique XS 160