

Fiche - 324100 - Ura




**Alimentation électrique de sécurité -
24V - 50W - IP30**
Réf 324100

1,479.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39435-alimentation-electrique-de-securite-24v-50w-ip30-ura-324100.html>

*Le produit Alimentation électrique de sécurité - 24V - 50W - IP30
est en vente chez Domomat !*



Alimentation électrique de sécurité 24V-50W

Réf : 324100



Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI
- Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W
- Courant de sortie maximal en continu : 1,65A (2A pour une courte période)
- Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
- Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V

Produits associés et accessoires

Alimentation électrique de sécurité 24V-50W

Réf : 324100

Pièces détachées

Références

386003



Alimentation électrique de sécurité 24V-50W

Réf : 324100

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée	50
Hauteur	248
3. tension de sortie CA	24-24
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP30
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1	Sans
Adapté à une pose murale	OUI
Adapté aux fonctions de sécurité	OUI
Pose possible sur barres profilées	OUI
Tension de sortie réglée	OUI
Tension d'alimentation	217-253
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	217-253
Protégé contre les courts-circuits	OUI
Puissance de sortie	2
Adapté à un montage sur rail	NON
2. tension de sortie CA	24-24
Type de tension d'alimentation	AC
2. tension de sortie DC	24-24
SIL conformément à IEC 61508	Sans
Tension de sortie CC	24-24
Pose directe possible	OUI
Type de bornes	Raccordement à vis
Stabilisé	NON
Tension de sortie CA	24-24
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	OUI
Tension de sortie ajustable	NON
Consommation	92
Profondeur	126
3. tension de sortie DC	24-24
Largeur	322