

CARACTERISTIQUES

- Puissance de sortie 72 VA (puissance 1), 18 VA (puissance 2)
- Longueur de câble de 1 800 mm
- Conforme à la norme CE
- 2 sorties

Alimentation RS Pro 24 V c.a., 750 mA

RS code commande : 907-6249



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Notre alimentation RS Pro est fournie avec des orifices de montage préfabriqués pour garantir un montage rapide et la Ability to fix partout où l'alimentation est nécessaire. Pour les applications industrielles, il est doté d'une plage de tension d'entrée maximale de 230 V c.a. et 24 V c.a. avec une plage de tension de sortie de 3 A. Fourni dans un boîtier en plastique noir robuste pour garantir l'endurance dans les environnements industriels difficiles.

Caractéristiques

Type de connexion de sortie	Fil à 2 conducteurs
Nombre de sorties	2
Type de montage	Mural
Longueur de câble	1800mm
Application	Haut-parleurs, chargeurs, caméras de vidéosurveillance, lampes et lampes

Spécifications

Spécifications d'entrée	
Tension d'entrée nominale	230 V c.a.
Plage de tension d'entrée complète	230 V c.a. max.
Fréquence nominale	50Hz

Spécification de sortie	
Tension nominale de sortie	24VAC
Plage de courant de sortie	750 mA (courant 1), 100 mA (courant 2)
Puissance de sortie nominale	18VA (Power2), 72VA (Power1)

Spécifications mécaniques

Matériau du boîtier	Boîtier en plastique entièrement fermé
Dimensions hors tout	106 x 55,5 x 48,5 mm
Longueur totale	106mm
Profondeur totale	48.5mm
Largeur totale	55.5mm
Poids	1.1kg

Homologations

Norme de sécurité	Ce, RoHS
--------------------------	----------

