Fiche ALTEA PRIM P.Gauthier

Peinture intérieur Altea Prim Peintures Gauthier - Blanc mat

Réf 425352

À partir de 43.15€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/67117-13254-peinture-interieur-altea-prim-peintures-gauthier-blanc-mat-peintures-gauthier-425352.html#/conditionnement-3l

Le produit Peinture intérieur Altea Prim Peintures Gauthier - Blanc mat est en vente chez Domomat !



altéa prim

Impression multi-surfaces en phase aqueuse

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

Définition	• Impression multi-surfaces à base d'une émulsion acrylique.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Travaux neufs et d'entretien.
Points forts	Nourrit bien le support. Aspect poché fin.
Caractéristiques	Bonne adhérence. Séchage rapide. Excellent rendement. S'applique facilement.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat velouté semi-tendu. **Nuances :** • Blanc et tons pastel du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,34 ± 0,05 g/cm³. **Extrait sec volumique :** • 40% ± 2 %. **Temps de séchage à 23 °C et 55% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 55% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 8 à 10 m²/litre. **Conditionnement :** • 3 litres et 10 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. • Stocker à l'abri du gel et des fortes température. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10- Site internet : www.peintures-gauthier.com

altéa prim

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtre et dérivés.
- Béton et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Toile de verre.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59-1

Application

Matériel d'application :
- Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm ou pistolet.

Dilution :
prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau ou solvant si le produit a séché.

Précautions d'emploi :
- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59-1.
- Ne pas appliquer par temperature inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 70%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : Février 2019. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com