

111380005 - bati - geberit




Bâti support pour WC Geberit - Autoportant renforcé - Duofix Sigma 12

Réf 111.380.005



497.02€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/61891-bati-support-pour-wc-geberit-autoportant-renforce-duofix-sigma-12-geberit-111380005.html>

*Le produit Bâti support pour WC Geberit - Autoportant renforcé - Duofix Sigma 12
est en vente chez Domomat !*



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage autoportant sur sol en béton
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec grande saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre préparé pour supports des céramiques de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports protégés contre la corrosion, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Avec grands pieds, renforcés, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l


Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- 6 tiges filetées M8
- Kit d'isolation phonique
- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.

111.380.00.5

 Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90–100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour WC