Fiche BVS1000I-GR APC

Onduleur Easy UPS BVS APC Schneider Electric - 1 kVA - 600 W - 4 prises Schuko - Line-interactive

Réf BVS1000I-GR

118.02€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/65684-onduleur-easy-ups-bvs-apc-schneider-electric-1-kva-600-w-4-prises-schuko-line-interactive-schneider-electric-bvs1000i-gr.html

Le produit Onduleur Easy UPS BVS APC Schneider Electric - 1 kVA - 600 W - 4 prises Schuko - Line-interactive est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications

Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko/FR

BVS1000I-GR

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Support de montage	Mural Au sol
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Topologie	Ligne interactive
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

Complémentaires

Type d'installation	Intérieure
Surge Energy	156 J
Type de signal	Approximation de sinusoïde
Type de dispositif de protection	Surge protection device (SPD) Disjoncteur miniature (MCB) Fuse
Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V
Degré de protection (IP)	IP20
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Fréquence du réseau	45...65 Hz
Gamme de puissance	1000 VA 600 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 inlet Schuko CEE 7/P Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge LED pour statut de la pile
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Nombre de batteries	1
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	9,0 Ah
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Quantité du lot	Lot de 1
Masse du produit	5,7 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

Environnement

Humidité relative	0…90 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5,702 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,505 cm
Largeur de l'emballage 1	16,51 cm
Longueur de l'emballage 1	9,246 cm
SCC14	10731304338403

Garantie contractuelle

Garantie	12 mois