

## Fiche BVS500I-GR APC



**Onduleur Easy UPS BVS APC  
Schneider Electric - 500 VA - 300 W -  
4 prises Schuko - Line-interactive**  
Réf BVS500I-GR

**81.65€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65688-onduleur-easy-ups-bvs-apc-schneider-electric-500-va-300-w-4-prises-schuko-line-interactive-schneider-electric-bvs500i-gr.html>

*Le produit Onduleur Easy UPS BVS APC Schneider Electric - 500 VA - 300 W - 4 prises  
Schuko - Line-interactive  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 500VA - 4 prise Schuko/FR

BVS500I-GR

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Support de montage	Mural Au sol
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Topologie	Ligne interactive
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

### Complémentaires

Type d'installation	Intérieure
Surge Energy	156 J
Type de signal	Approximation de sinusoïde
Type de dispositif de protection	Surge protection device (SPD) Disjoncteur miniature (MCB) Fuse
Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V
Degré de protection (IP)	IP20
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Fréquence du réseau	45...65 Hz
Gamme de puissance	500 VA 300 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 inlet Schuko CEE 7/P Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge LED pour statut de la pile
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Nombre de batteries	1
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	4,5 Ah
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Quantité du lot	Lot de 1
Masse du produit	3,9 kg

Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

## Environnement

Humidité relative	0...90 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Certifications du produit	CE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,901 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,505 cm
Largeur de l'emballage 1	16,51 cm
Longueur de l'emballage 1	9,246 cm
SCC14	10731304338441
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	17,78 kg
Hauteur de l'emballage 2	25 cm
Largeur de l'emballage 2	39 cm
Longueur de l'emballage 2	58 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	230,41 kg
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Garantie contractuelle

Garantie	12 mois
----------	---------