



Fiche BVS650I APC



Onduleur Easy UPS BVS APC
Schneider Electric - 650 VA - 375 W 6 prises IEC - Line-interactive
Réf BVS650

1(01 0 0 0 0 0 0 1

91.99€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/65689-onduleur-easy-ups-bvs-apc-schneider-electric-bvs-apc-schneider-electric-bvs-apc-schneider-electric-bvs-650i.html

Le produit Onduleur Easy UPS BVS APC Schneider Electric - 650 VA - 375 W - 6 prises IEC - Line-interactive est en vente chez Domomat!



Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - 230V -650VA - 6 prises CEI

BVS650I

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Support de montage	Mural Au sol
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Topologie	Ligne interactive
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

Complémentaires	
Type d'installation	Intérieure
Surge Energy	156 J
Type de signal	Approximation de sinusoïde
Type de dispositif de protection	Surge protection device (SPD) Disjoncteur miniature (MCB) Fuse
Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V CA
Degré de protection (IP)	IP20
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Fréquence du réseau	4565 Hz
Gamme de puissance	650 VA 375 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 inlet CEI 320 C14 Sortie: 6 sortie CEI 320 C13
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge LED pour statut de la pile
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Nombre de batteries	1
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Quantité du lot	Lot de 1
Masse du produit	4,5 kg
Hauteur	92,5 mm

Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

Environnement

Humidité relative	090 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	06561 ft
Température ambiante de fonctionnement	040 °C
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,505 cm
Largeur de l'emballage 1	16,51 cm
Longueur de l'emballage 1	9,246 cm
SCC14	10731304338465

Garantie contractuelle

Garantie	12 mois