Fiche BVS800I-GR APC

Onduleur Easy UPS BVS APC Schneider Electric - 800 VA - 450 W - 4 prises Schuko - Line-interactive

Réf BVS800I-GR

104.16€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/65700-onduleur-easy-ups-bvs-apc-schneider-electric-800-va-450-w-4-prises-schuko-line-interactive-schneider-electric-bvs800i-gr.html

Le produit Onduleur Easy UPS BVS APC Schneider Electric - 800 VA - 450 W - 4 prises Schuko - Line-interactive est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications

Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 800VA - 4 prise Schuko/FR

BVS800I-GR

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Support de montage	Mural Au sol
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Topologie	Ligne interactive
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

Complémentaires

Type d'installation	Intérieure
Surge Energy	156 J
Type de signal	Approximation de sinusoïde
Type de dispositif de protection	Surge protection device (SPD) Disjoncteur miniature (MCB)
Type de protection	Fusible de protection
Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V CA
Degré de protection (IP)	IP20
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Fréquence du réseau	45...65 Hz
Gamme de puissance	800 VA 450 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 inlet Schuko CEE 7/P Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge LED pour statut de la pile
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Nombre de batteries	1
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	7,0 Ah
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Quantité du lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Masse du produit	5,3 kg
Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

Environnement

Humidité relative	0…90 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5,298 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,505 cm
Largeur de l'emballage 1	16,51 cm
Longueur de l'emballage 1	9,246 cm
SCC14	10731304338526

Garantie contractuelle

Garantie	12 mois