Fiche BX750MI-FR APC

Onduleur Back-UPS BX APC Schneider Electric - 750 VA - 410 W - 3 prises FR - Offline

Réf BX750MI-FR

112.72€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/65704-onduleur-back-ups-bx-apc-schneider-electric-750-va-410-w-3-prises-fr-offline-schneider-electric-bx750mi-fr.html

Le produit Onduleur Back-UPS BX APC Schneider Electric - 750 VA - 410 W - 3 prises FR - Offline est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications

BackUPS BX - onduleur line-interactive - 750VA, 230V - prises Françaises

BX750MI-FR

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Puissance nominale en W	410 W
Puissance nominale en VA	750 VA
Nombre de prises de courant	3 français
Main Output Voltage	230 V
Main Input Voltage	230 V
Longueur de câble	1,22 m
Nombre de câbles	1

Généralités

Équipement fournis	manuel utilisateur
Runtime max	120 min
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	36 cm
Hauteur	16 cm
Montage préconisé	No preference
Poids du produit	5,4 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No
Largeur	12 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Limites de la tension d'entrée	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,63

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	410 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Runtime pleine charge	00:01:00 390 W
Runtime demi-charge	00:08:30 195 W
Puissance configurable max. (VA)	750 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications du produit	CE CB
Normes	EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0…3000 m
Température ambiante de stockage	-15…40 °C
Humidité relative de stockage	0…95 % sans condensation
Altitude de stockage	0…3000 m
Niveau acoustique	40 dBA
Degré de protection IP	IP20

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Durée de recharge type	8 H
Tension de la batterie	12 V
Puissance de la batterie en VAH	79 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3…5 année(s)

Commentaires sur le graphique de la batterie	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie.
Runtime étendu	0

Communication et gestion

Paneau de configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273 J
Protection des lignes de données	Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	43 cm
SCC14	10731304413551

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace