

## Fiche Capri S 2 P Indigo



**Suspension CAPRI S 2 P Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable coupure de phase - Noir mat**

Réf SU16505 **484.15€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/151093-suspension-capri-s-2-p-indigo-42w-3cct-dimmable-coupure-de-phase-noir-mat-indigo-su16505.html>



**Suspension CAPRI S 2 P Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable Dali - Noir mat**

Réf SU16505DA **697.06€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/151094-suspension-capri-s-2-p-indigo-42w-3cct-dimmable-dali-noir-mat-indigo-su16505da.html>



**Suspension CAPRI S 2 P Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable coupure de phase - Blanc mat**

Réf SU16530 **484.15€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/151095-suspension-capri-s-2-p-indigo-42w-3cct-dimmable-coupure-de-phase-blanc-mat-indigo-su16530.html>




**Suspension CAPRI S 2 P Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable Dali - Blanc mat**

Réf SU16530DA **697.06€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/151096-suspension-capri-s-2-p-indigo-42w-3cct-dimmable-dali-blanc-mat-indigo-su16530da.html>


Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Suspension & Lustre Indigo  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 30/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# CAPRI S 2 P

- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU16505	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
SU16530	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
SU16505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
SU16530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



IRC>90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.