

PH PERFECT / CHLOR PERFECT



2 ANS
GARANTIE



Pompes doseuses pour piscine **jusqu'à 150 m³**, équipées d'une sécurité en cas de surdosage.
Dosage automatique du pH (**plus ou moins**) ou du chlore.

		Code	Poids (Kg)
pH Perfect	05M	W500702	3,39
Chlor Perfect	05M	W500706	3,39

ACCESSOIRES INCLUS



Sonde
pH ou Rx



Kit solutions tampon
pH ou Rx



Kit installation
tuyauterie



Kit fixation murale



Canne d'aspiration

Description	pH Perfect	Chlor Perfect
Volume d'eau traitée maxi	150 m ³	
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH	0-1000 mV
Précision de mesure	0,1 pH	10 mV
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4	ORP = 650 mV
Etalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)	
Type de sonde (pH)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm	
Position de la sonde	Verticale	
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s	
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)	

Caractéristiques techniques	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge*	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

PRODUITS ASSOCIÉS



Fam. 05M



Solutions tampons
pH4 pH7



Pool terre
D50 D63



Pièces détachées

Code	R0534900	00.042.901	00.042.902	048354	048353
------	----------	------------	------------	--------	--------