

Schémas et cotes (mm)

Sevvo expert ICTA 3422

gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 63 avec et sans tire-fil

Outils de coupe

Pince 4F et lame de rechange

Outil multifonctionnel, à inserts interchangeables pour couper les moulures et cornières PVC, tubes et gaines rigides, flexibles, pour les diamètres 16, 20 et 25

Pince 4F


B01036



Lame de rechange 4F
longueur lame 6 cm

B01038


Gaine Sevvo expert ICTA 3422



Diamètre	A pas mm	B Ø interne mm	C Ø externe mm	D Section globale mm ²	E* Section utile préconisée mm ²	Rayon de courbure mm
Ø16	3,5	10,4	16	84,9	28,3	48
Ø20	3,7	13,7	20	147,3	49,1	60
Ø25	3,9	18,3	25	262,9	87,6	75
Ø32	4,6	23,6	32	437,2	145,7	96
Ø40	5,6	32	40	803,8	267,9	160
Ø50	5,1	40	50	1256,0	418,7	200
Ø63	6,2	52	63	2122,6	707,5	252


* 1/3 de la section intérieure, tel qu'indiqué dans la norme NF C15-100

Couronne Sevvo expert ICTA 3422



Diamètre	Colisage m	A Hauteur mm	B Diamètre interne mm	C Diamètre externe mm	Poids avec tire-fil kg	Poids sans tire-fil kg
Ø16	100	140	240	550	4,9	4,5
Ø20	100	180	240	570	6,8	6,4
Ø25	100	255	240	570	8,8	8,4
Ø32	50	250	220	600	6,4	6,2
Ø40	50	265	250	685	8,45	8,25
Ø50	50	275	275	810	12,7	12,5
Ø63	25	285	290	750	7,325	7,225

Palette Sevvo expert ICTA 3422




Diamètre	Quantité m	A Hauteur mm	B Largeur mm	C Profondeur mm	Poids avec tire-fil kg	Poids sans tire-fil kg
Ø16	2800	1102	1100	1200	148,2	137,0
Ø20	2400	1202	1140	1200	174,2	164,6
Ø25	1600	1142	1140	1200	151,8	145,4
Ø32	800	1122	1200	1200	113,4	110,2
Ø40	400	1182	1169	1200	78,6	77,0

Schémas et cotes (mm)

Sevvo expert ICTA 3422


gainés ICTA 3422 diamètres 16 à 63 avec et sans tire-fil

Bague de repérage (mm)




Diamètre	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce
Ø16	B29416	20	100
Ø20	B29420	20	100
Ø25	B29425	12	60

Bouchon RT2012




Diamètre	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A mm	B mm	C mm	D mm
Ø16	B29316	20	100	15	18	10,8	7
Ø20	B29320	20	100	16	22	14,1	9
Ø25	B29325	12	60	16	27	18,7	14
Ø32	B29332	10	40	20	34	24,0	19
Ø40	B29340	10	20	24	42	32,4	24

Manchon ouvert




Diamètre	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A Encombrement max mm	B Diamètre fermé mm	C Longueur mm
Ø16	B29016	10	50	23,3	20,5	48
Ø20	B29020	10	40	27,3	24,5	50
Ø25	B29025	10	30	31,2	29,5	52
Ø32	B29032	10	20	39,3	36,5	55

Manchon fermé



Diamètre	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A mm	B mm	C mm
Ø16	B29116	10	50	80	38	18,7
Ø20	B29120	10	50	80	38	22,7
Ø25	B29125	10	40	80	38	28,0
Ø32	B29132	10	20	102	48	35,5
Ø40	B29140	1	10	100	47	44,0
Ø50	B29150	1	2	122	58	54,0
Ø63	B29163	1	2	132	63	67,0

Réducteur



Diamètre	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A mm	B mm	C mm	D mm
Ø20	B29620 ⁽¹⁾	5	10	79,5	38	22,7	18,7
Ø25	B29625 ⁽²⁾	5	10	81,6	38	28,0	22,7

⁽¹⁾ Passer du diamètre 20 au diamètre 16, uniquement sur la gaine blanche

⁽²⁾ Passer du diamètre 25 au diamètre 20