Fiche PureAir Aldes

Groupe VMC EasyHome PureAir Compact Classic - Simple flux Hygroréglable - 14/26W - 241 m³/h - dB - 4 sanitaires

Réf 11033057 **283.96€TTC***

https://www.domomat.com/28753-groupe-vmc-easyhome-pureair-compact-classic-simple-flux-hygroreglable-1426w-241-mh-22-db-4-sanitaires-aldes-11033057.html

Kit VMC EasyHome PureAir Compact Classic - simple flux Hygro - 241m³/h - 22dB - Avec bouches ColorLINE + entrées d'air

Réf 11033058 **452.48€TTC***

https://www.domomat.com/28758-kit-vmc-easyhome-pureair-compact-classic-simple-flux-hygro-241mh-22db-avec-bouches-colorline-entrees-d-a aldes-11033058.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie VMC simple flux hygroréglable Aldes chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

EasyHOME PureAIR COMPACT Classic

FR

Marque commerciale fournisseur	Aldes
Désignation	EasyHOME PureAIR COMPACT Classic
Classe énergétique - Climat moyen	E
Climat moyen - SEC - Consommation énergétique spécifique (kWh/(m² an)	-18.16
Climat froid - SEC - Consommation énergétique spécifique (kWh/(m² an)	-39.13
Climat chaud - SEC - Consommation énergétique spécifique (kWh/(m² an)	-6.15
Type de Flux	SF
Typologie déclarée	UVR
Type de motorisation installée ou prévue	2/ Two speed
Type de système de récupération de chaleur	NA
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	NA
Débit maximal de URV (m³/h)	241
Puissance électrique absorbée à Qmax (W)	28.9
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	44
Débit de référence (m³/s)	0.050
Différence de pression de référence (Pa)	135
SPI (W/(m³/h)	0.15
Facteur de régulation (%)	0.85
Typologie de régulation	Central Demand Control
Taux de fuite interne maximal en dépression déclaré pour DF (%)	NA
Taux de fuite externe maximal en dépression déclaré pour SF et DF (%)	0.7
Taux de fuite externe maximal en surpression déclaré pour SF et DF (%)	NA
Taux de fuite interne maximal en surpression déclaré pour DF (%)	NA
Taux de mélange des unités double flux décentralisées sans piquage (%)	NA
Position de l'alarme visuelle	NA
Description de l'alarme visuelle	NA
Remplacement régulier des filtres pour les performances et l'efficacité énergétique de l'unité	NA
Instruction d'installation des entrées d'air neuf	Cf. Notice
Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à + 20 Pa	NA
Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à - 20 Pa	NA
Etanchéité à l'air intérieur/extérieur (m³/h)	NA
Consommation d'électricité annuelle - CEA (kWh électricité/an)	151
Climat moyen - EAC - Economie annuelle de chauffage (kWh énergie primaire/an)	2193
Climat froid - EAC - Economie annuelle de chauffage (kWh énergie primaire/an)	4290
Climat chaud - EAC - Economie annuelle de chauffage (kWh énergie primaire/an)	992