Fiche Hager - VE110F

Coffret étanche Vector Hager - IP65 - 8+2 modules - Gris

Réf VE110F

86.69€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/64053-coffret-etanche-vector-hager-ip65-82-modules-gris-hager-ve110f.html

Le produit Coffret étanche Vector Hager - IP65 - 8+2 modules - Gris est en vente chez Domomat !



VE110F

Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 8+2 modules h 210mm l 237mm

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	en saillie
Fonctions	
Avec pole de Neutre coupé	Non
Avec guide-câble	Oui
Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Interrupteur principal de protection	Non
Modèle	
Nombre de modules	10
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Compatible avec Multimedia	Non
Connectivité	
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
Principales caractéristiques électriques	
Tension nominale	400 V
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	63 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	114 mm
Profondeur interne	114 mm
Hauteur produit installé	210 mm
Largeur produit installé	237 mm
Largeur dans les unités de division	10
Epaisseur du matériau des parois latérales	2.5 mm
Spécifications électriques	
Protection fractionnée de la charge	Non
Porte, couvercle	
Type de fermeture de la porte	Loquet
Indice de protection avec porte IP	65
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique

type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matières	
Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polystyrol (PS)
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Oui
Connexion	
Nombre d'entrée de câbles	6
Eléments fournis	
Avec couverture	Non
Equipement	
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec le compteur d'énergie	Non
Nombre de clés	1
Nombre de rails	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	20
Avec transformateur pour sonnerie	Non
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	1997
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...40 °C