

Fiche - halo - Indigo



Projecteur sur rail Halo Indigo - Noir
- 20W - 3000K - 2000Lm

Réf TR152WW05

92.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/48426-projecteur-sur-rail-halo-indigo-noir-20w-3000k-2000lm-indigo-tr152ww05.html>

Le produit Projecteur sur rail Halo Indigo - Noir - 20W - 3000K - 2000Lm est en vente chez Domomat !



HALO

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.


Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G(3000K), F(4

d'efficacité énergétique E.

d'efficacité énergétique G(3000K), F(4

d'efficacité énergétique E.

| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α | € |
|------------|---------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|-----|--------|
| 24° | | | | | | | | | |
| TR153WW05 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 3000K | 2000 Lm | 1470 Lm | 24° | 141,00 |
| TR153WW30 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 3000K | 2000 Lm | 1470 Lm | 24° | 141,00 |
| TR153NW05 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 4000K | 2100 Lm | 1635 Lm | 24° | 141,00 |
| TR153NW30 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 4000K | 2100 Lm | 1635 Lm | 24° | 141,00 |
| 40° | | | | | | | | | |
| TR152WW05 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 3000K | 2000 Lm | 1422 Lm | 40° | 141,00 |
| TR152WW30 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 3000K | 2000 Lm | 1422 Lm | 40° | 141,00 |
| TR152NW05 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 4000K | 2100 Lm | 1575 Lm | 40° | 141,00 |
| TR152NW30 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 4000K | 2100 Lm | 1575 Lm | 40° | 141,00 |



NOIR

BLANC

| ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION |
|-------------|---------|----------------|
| TR24130 | NOIR | BASE APPARENTE |
| TR24131 | BLANC | BASE APPARENTE |

 Montage au plafond uniquement.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

 Résistance : 0,23 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

 Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.

 Homologation CE.

CRI
>90

IRC>90

LED
L70B50
50.000h

"Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1



RG1.

650°

Testé à 650°.

 Alimentation incluse.**3**

Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com Driver non remplaçable. Source de lumière non remplaçable.