



## Caractéristiques des produits

Interphone Hi)	
Processeur interne	Quad-core ARM Cortex-A7 processors, 1.1 GHz main frequency, 512kB L2 Cache 28nm
Caméra	HD - 5 Mpx - angle de vision 130°
Ecran	LCD 320 x 320 HD couleur (TFT 1,54 inch)
Vision de nuit	3 LED infrarouge (IR)
Sirène	75dB
Alimentation	Électrique, 12-24V, AC ou DC, min 1A
Haut-parleurs	2x2W
WiFi	802.11b/g/n 1Mo Up 1Mo Down
4G	Abonnement optionnel M2M Europe d'Orange - micro SIM 3FF fournie
Bluetooth	BT3.0, BT4.1 (BLE)
Mémoire RAM	1Go
Stockage flash	4,7Go
Poids Net	500g
Dimensions	22,2 x 10,3 x 3,8 cm
Limites de température	-20°C à +50°C

Transformateur	
DC Tension Sortie	15 V
Courant nominal	1A
Gamme actuelle	0-1A
Puissance nominale	15 W
Ondulation et Bruit	120mVp-p
Plage de tension Entrée	85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC
Gamme de fréquence	47 ~ 63Hz
Contacteur de puissance	
Configuration des contacts	SPDT
Tension de bobine	12VDC
Courant de contact	10A
Montage relais	Rail DIN / Surface
Type de bobine	DC Sensible
Tension de contact AC	250VAC
Tension de contact DC	30V
Carillon	
Voltage	220V AC
Volume	25-110dB
Fréquence	315MHz/ 433.92MHz+-280KHz
Sonneries	52
Portée du signal RF	30m
Portée du signal sonore	30m
Limites de température	-30°C - 70°C