

Fiche HPAH09T Hisense




Climatiseur mobile réversible
Hisense - 3kW / 2.5kW - 36m2 - 64dB
- Blanc
Réf HPAH09T

478.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68579-climatiseur-mobile-reversible-hisense-3kw-25kw-36m2-64db-blanc-hisense-hpah09t.html>

Le produit Climatiseur mobile réversible Hisense - 3kW / 2.5kW - 36m2 - 64dB - Blanc est en vente chez Domomat !





- Climatiseur mobile
- Design Premium
- 4 roulettes pour un déplacement facile
- Rafraîchissement rapide
- Gaz réfrigérant R290
- Mode nuit / Mode silencieux 49dB

HISENSE HPAH09T



20dB(A)



30dB(A)



40dB(A)



70dB(A)



Double sortie d'air automatique

Une diffusion de l'air homogène et sur une longue distance

Mode silencieux

Une simple pression sur le bouton silence situé sur le dessus du climatiseur, permet d'activer le mode silencieux de 49dB. L'un des niveaux sonores les plus faibles du marché.

Fonction Smart

En appuyant sur le bouton « Smart', le climatiseur choisira les paramètres les plus appropriés en fonction des conditions de la pièce



PERFORMANCES

Puissance frigorifique	3000 W(10 000 BTU/h)
Heating capacity	2500 W
Puissance absorbée en froid	965 W
Puissance absorbée en chauffage	890 W
EER en froid	3.10
COP en chauffage	2.80
Classe énergétique	A+
Surface fonctionnement	29-36m ²
Humidité supprimée	1 L/H.r

SPECIFICATIONS

Unité intérieure - Niveau de puissance sonore	54 dB(A)
Unité extérieure - Niveau de puissance sonore	64 dB(A)
Débit d'air maximal	380 m3/h
Gaz réfrigérant	R290
Charge de gaz réfrigérant	300g
Classe climatique	T1

FUNCTIONS

Fonction ventilateur	Oui (bouton)
Fonction déshumificateur	Oui (bouton)

CONFORT

Télécommande	Oui
Mode nuit	Oui(sur la télécommande)
Indicateur de trop plein d'eau	Oui
Auto Cool (auto fan en mode ventilation)	Oui(sur la télécommande)
Smart Mode	Oui(sur la télécommande)
Rapid Cool	Oui(sur la télécommande)
Nombre de vitesses de ventilation	3
Timer- (24 Hr On/Off)	Oui
Heure	Oui
Air Swing(Upward & Downward)	Oui
Fonction Fahrenheit ou Celsius	Oui
Auto-Restart	Oui

DETAIL TECHNOLOGIES

Voltage, Frequency, Phase	220-240V~,50Hz,1P
LRA	20.4 A
Poignée de transport	Oui

LOGISTICS

Couleur	Blanc
EAN	6926597701417
Dimensions net LxHxP (mm)	442X750X382
Dimensions brut LxHxP (mm)	500X890X425
Poids net	35 Kg
Poids brut	39.5 Kg
Quantité par conteneur 40 HQ	252pcs(Sur 2 niveaux)

