

SQB360BLK - Indigo




**Bague de finition carrée - Pour spot
H2 Lite Indigo - Noir mat**
Réf SQB360BLK

6.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151056-bague-de-finition-carree-pour-spot-h2-lite-indigo-noir-mat-indigo-sqb360blk.html>


Le produit Bague de finition carrée - Pour spot H2 Lite Indigo - Noir mat est en vente chez Domomat !



H2 LITE CSP


















- Spot encastré rond fixe 6 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sous la bague de finition.
- Multi-puissance : 4,2 ou 6W au choix via un interrupteur sous la bague de finition.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bagues de finition interchangeables en option.
- Bagues couvrant un diamètre de perçage de 72 à 95mm (DLCVT110) ou de 70 à 150mm (DLCONVERT70) en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.


RE
2020


CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DLT551500A	BLANC MAT	ACIER+COMPOSIT	AC 230V	4,2W 6W	2700-3000-4000K	675 Lm (4000K) 950 Lm (4000K)	500 Lm (4000K) 700 Lm (4000K)

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
RB359BLK	NOIR MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359BS	ACIER BROSSÉ	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359CR	CHROME	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359MW	BLANC MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359PG	DORÉ	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359SIL	ARGENT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359WH	BLANC BRILLANT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
SQB360BLK	NOIR MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION CARREE 90x90mm	
SQB360MW	BLANC MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION CARREE 90x90mm	
DLCVT110BLK	NOIR MAT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	
DLCVT110BS	ACIER BROSSÉ	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	
DLCVT110MW	BLANC MAT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DLCVT110WH	BLANC BRILLANT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm
DLCONVERT70BS	ACIER BROSSÉ	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm
DLCONVERT70CR	CHROME	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm
DLCONVERT70MW	BLANC MAT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm
DLCONVERT70WH 	BLANC BRILLANT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm
Montage au plafond en encastré uniquement.			
	Usage intérieur uniquement.		
	Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.		
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.		
	Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm à 72mm)		
	Faisceau 55°.		
	Homologation CE.		
	Indice de rendu des couleurs >80.		
	Température de couleur à sélectionner.		
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.		
	Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).		
	Testé à 650°.		
	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.		
	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.		
	Alimentation incluse.		
	Le produit est dimmable.		
	Garantie 7 ans.		

