

## Fiche - joints CNK - MB Expert




### Boite de Joints CNK ACS - MB Expert

Réf 037580G

À partir de **25.88€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65734-12241-boite-de-joints-cnk-acs-mb-expert-mb-expert-037580g.html#/diametre-1>

*Le produit Boite de Joints CNK ACS - MB Expert est en vente chez Domomat !*





# FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT SERIE JOIN




**Désignation produit :** JOINTS CAOUTCHOUX CNK

**Référence produit :** JOIN10136 - JOIN10144 - JOIN10151 - JOIN10169 - JOIN10177 - JOIN10185 - JOIN10193 - JOIN10201

**Code EAN :** 3152987579110 - 3152987579127 - 3152987579134 - 3152987579141 - 3152987579158 - 3152987579165 - 3152987579172 - 3152987579189

**Code C:** 29610136 - 29610144 - 29610151 - 29610169 - 29610177 - 29610185 - 29610193 - 29610201

**Code T:** 113889V - 113890G - 037577Z - 217368K - 037580G - 037583N - 037585J - 037587F



**Description produit :**

Joint caoutchouc CNK pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs et installation solaire. Épaisseur 2 mm

Température maxi.350°C – mini. -195°C

Temp. en continu 250°C

Vapeur 200°C – Pression 100 bar

| REF. MP   | CODE C   | CODE T  | CODE EAN      | POIDS | UNITE DE VENTE | Dim.mm       |
|-----------|----------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|
| JOIN10136 | 29610136 | 113889V | 3152987579110 | 0,068 | 100            | 3/8"         |
| JOIN10144 | 29610144 | 113890G | 3152987579127 | 0,100 | 100            | 1/2"         |
| JOIN10151 | 29610151 | 037577Z | 3152987579134 | 0,080 | 50             | 3/4" – 16X24 |
| JOIN10169 | 29610169 | 217368K | 3152987579141 | 0,070 | 50             | 3/4" – 18X24 |
| JOIN10177 | 29610177 | 037580G | 3152987579158 | 0,080 | 25             | 1"           |
| JOIN10185 | 29610185 | 037583N | 3152987579165 | 0,076 | 25             | 1"1/4        |
| JOIN10193 | 29610193 | 037585J | 3152987579172 | 0,088 | 25             | 1"1/2        |
| JOIN10201 | 29610201 | 037587F | 3152987579189 | 0,110 | 25             | 2"           |

**Commentaires et/ou avantages produit :**

Bon serrage mécanique, bon comportement élastique.

**Lieu de fabrication du produit :**

|   |              |                  |                 |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| <b>Emballage</b> (nombre de pièces) :       | : cf tableau | Regroupement : 1 | Palettisation : |
| <b>Nature</b> : (carton, film palette...) : | Vybac        |                  |                 |
| <b>Dimension</b> LxIxH (mm) :               |              |                  |                 |
| <b>Poids</b> (Kg) :                         | Cf tableau   |                  |                 |

**Normes et certifications :**

