

Fiche kit audio KCA0061




Kit audio unifamiliale analogique à 2 fils Ciao-mini - Comelit

Réf KCA0061

136.39€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59693-kit-audio-unifamiliale-analogique-a-2-fils-ciao-mini-comelit-comelit-kca0061.html>

*Le produit Kit audio unifamiliale analogique à 2 fils Ciao-mini - Comelit
est en vente chez Domomat !*





KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS



ANALOG

Kit audio un appel pour système 2 fils analogique. Possibilité de compléter le kit avec un deuxième poste audio en parallèle. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit comprend 1 platine de rue série Ciao art. CA0061 équipée de bouton d'appel, 1 poste audio série Mini avec combiné art. 2812W et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de l'installation.



KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS

PRODUITS DU KIT



2812W POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS POUR KIT KCA0061

Poste audio supplémentaire série Mini avec combiné pour le kit art. KCA0061, avec appel électronique, réglage du volume d'appel et coupure sonnerie. Dispose d'un bouton ouvre-porte et d'un bouton libre (C/NO). Accepte la répétition d'appel. Dimensions : 103x190x30 mm

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Profondeur (mm)	30

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Full-Duplex
-----------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
---------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Nombre de sorties (n°)	1
Matériaux de construction	ABS

RÉGLAGES

Réglage volume sonnerie	Oui
-------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Classe environnementale	III



KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Sortie pour la répétition d'appel	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12VAC
Consommation minimale (mA)	5
Absorption maximum de courant (mA)	100
Absorption en appel (mA)	100
Absorption en communication (mA)	30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Poids du produit (g)	300



KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS



CA0061 PLATINE CIAO 1 BOUTON 2 FILS À BOUTONS

Platine de rue audio série Ciao pour système analogique à 2 fils et prédisposé pour les systèmes à 1 appel par kit art. KCA0061. Façade en polymères synthétiques, résistant aux agents atmosphériques (degré de protection IP54 et peinture avec traitement anti-UV) et au vandalisme (degré de protection IK08). Avec bouton d'appel art. CA9213. Support de fixation murale inclus.

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	172
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	28
Couleur du produit	Gris RAL 7042
Poids du produit (g)	300
Matériaux de construction	Technopolymères
Montage en saillie	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12VAC
Absorption maximale (W)	15

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1



KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Couleur de rétroéclairage	Blanche
---------------------------	---------

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
------------------------	-----

Volume du microphone	Oui
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection (Code IP)	IP54
--------------------------------	------

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	20 ÷ 95
---	---------

Classe environnementale	IV
-------------------------	----

Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--

FONCTIONS PRINCIPALES

Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
--	-----



KCA0061

KIT AUDIO UN APPEL CIAO-MINI. À BOUTONS



1200 TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA

Transformateur avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	95
Largeur (mm)	53
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	15
----------------------------------	----