

Fiche KT600ME Kewtech

Kit 4 instruments de mesure Kewtech


Réf QUALIRVE03

1,636.80€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/105086-kit-4-instruments-de-mesure-kewtech-kewtech-qualirve03.html>

*Le produit Kit 4 instruments de mesure Kewtech
est en vente chez Domomat !*



KEWTECH

キューテック

KT600

TESTEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 7 FONCTIONS



RENFORCER VOTRE EXPERTISE!

- MESURE DE RÉSISTANCE DE TERRE PAR PIQUETS DE TERRE
- MESURE D'IMPÉDANCE DE BOUCLE
- MESURE D'ISOLEMENT
- MESURE DE TENSION
- TEST DE DIFFÉRENTIEL
- TEST DE CONTINUITÉ
- TEST DE ROTATION DE PHASE



KT600

TESTEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 7 FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme belge RGIE
- Conforme à la norme internationale EN 61557
- Large écran couleur 3,5"
- Port de communication USB
- Écrans d'aide à l'utilisation intégrés
- Version langue française
- Batteries lithium rechargeable x 6 (livrées)
- Livré avec câbles et piquets de terre et sacoche de transport souple
- Catégorie de survoltage CAT III 600V


7 FONCTIONS INDESPENSABLES

- Mesure de résistance de terre par piquets
- Mesure d'impédance de boucle
- Mesure d'isolement
- Mesure de tension
- Test de disjoncteur différentiel
- Test de continuité
- Test de rotation de phase

**RENFORCER
VOTRE
EXPERTISE!**

KT600	
TEST DE CONTINUITÉ	
Courant de test	7mA - 200mA (2-fils)
MESURE DE RÉSISTANCE D'ISOLEMENT	
Tension de test	50/100/250V/500/1000V
TEST D'IMPÉDANCE DE BOUCLE	
Z ligne L-L, L-N, Ip _{sc}	0,00 Ω ... 9999 Ω
Z boucle L-PE, Ip _{fc}	0,00 Ω ... 9999 Ω
Z boucle L-PE, Ip _{fc} , sans décl.	0,00 Ω ... 9999 Ω
TEST DE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL	
Tension de contact (U _c)	0,0 V ... 99,9 V
Temps de déclenchement	0,0 ms ... 500,0 ms
I (Auto Ramp)	0,2xI _{ΔN} ... 1,1xI _{ΔN} (AC) 0,2xI _{ΔN} ... 1,5xI _{ΔN} (A), (I _{ΔN} ≥ 30 mA) 0,2xI _{ΔN} ... 2,2xI _{ΔN} (A), (I _{ΔN} < 30 mA) 0,2xI _{ΔN} ... 2,2xI _{ΔN} (B)
MESURE DE TENSION	
Gamme de mesure	0...550V
Fréquence	10,0 Hz ... 499,9 Hz
MESURE DE RÉSISTANCE DE TERRE (RE)	3-fils et 4-fils 0,00 Ω ... 9999 Ω Résistance spécifique 0,0 Ω ... 9999 kΩ
GÉNÉRAL	
Alimentation	9 V DC (6 x piles 1,5 V ou batteries NiMH AA)
Dimensions	152 × 252 × 183 mm (L x La x P)
Poids	891g
Accessoires	3 x cordons de mesure de 1m chacun 1 x câble de test prise Schuko 3 x kit de mesure de terre (piquets de terre et câbles vert (5m)/jaune (10m) / rouge (20m)) 3 x pinces crocodiles 1 x notice d'utilisation 6 x Batteries 1.5 V / AAA

Distributeur exclusif pour Belgique:



CCI nv, Louiza-Marialei 8/5,
2018 Anvers | T: +32 (0)3 232
78 64 | info@ccinv.be |
www.ccinv.be

KEWTECH
キューテック